

Системи поверхневого лінійного водовідводу ACO GALA

для поверхонь з навантаженнями А 15, В 125, С 250 відповідно до EN 1433

Назва	Довжина см	Ширина см	Висота см	Вага кг	Артикул	Цена 2015 Євро без НДС
Канали GALA з полімербетону	100	13	15	12,1	06000	28,55
	50	13	15	6	06049	21,47
Канали GALA з полімербетону з ухилом дна	100	13	15-17,5	12,7	06001-06005	30,64
Канали GALA з полімербетону	100	13	17,5	13,08	06050	29,11
	50	13	17,5	7,2	06047	25,02
Канали GALA з полімербетону з ухилом дна	100	13	17,5-20	14,3	06006-06010	30,64
Канали GALA з полімербетону	100	13	20	15,4	06100	32,77
	50	13	20	8	06048	29,58
Канали GALA з полімербетону з ухилом дна	100	13	20-25	16,8	06011-06020	36,75
Канали GALA з полімербетону	100	13	25	18,5	06021	36,75
	50	13	25	9,5	06022	22,36
Піскоуловлювач GALA 100 високий	50	13	58,5	24,6	06335	81,65
Піскоуловлювач GALA 100 низький	50	13	37,7	16	06336	56,49
Канали GALA з полімербетону h=8см	100	13	8	8,5	10593	18,94
Канали GALA з полімербетону h=8 см з відводом	100	13	8	9,4	10594	43,96
Канали GALA з полімербетону h=5,7см	100	13	5,7	7,3	16173	17,45
Канали GALA з полімербетону h=5,7 см з відводом	100	13	5,7	9,9	16174	68,59
Сифон Ø100 для вертикального патрубку				0,2	00329	5,42
Сифон Ø100 для піскоуловлювача ЕК 37				0,2	01684	11,82
Торцева заглушка глуха GALA 100				1,4	06340	5,62
Торцева заглушка глуха h=8см GALA 100				0,8	06337	7,30
Торцева заглушка глуха h=5,7см GALA 100				0,2	08372	10,78
Торцева заглушка з відводом Ø100 для типу 0; 0,1				0,7	06241	15,25
Торцева заглушка з відводом Ø100 для типу 5; 5,1				0,8	06242	13,00
Торцева заглушка з відводом Ø100 для типу 10; 10,1				0,9	06243	11,20
Торцева заглушка з відводом Ø100 для типу 20; 20,1				1,1	06244	16,22
Торцева заглушка з відводом Ø100 h=5,7см GALA 100				0,2	08375	24,86

Примітка:

Канали (код 06000,06005,06050,06010,06100,06020,06021) мають відформ. верт. відвод DN 110

Канали довжиною 0,5м (код 06047,06048,06049,06022) мають відформований верт. відвод DN 110

та бокові відводи для кутового та хрестового перетину каналів.

Системи поверхневого лінійного водовідводу ACO GALA

для поверхонь з навантаженнями А 15, В 125, С 250 відповідно до EN 1433

Назва	Довжина см	Ширина см	Висота см	Вага кг	Артикул	Цена 2015 Євро без НДС
Решітка оцинкована з поперечними містками	100	13		2,2	06303	8,76
	50	13		1,1	06304	7,65
Решітка нержавіюча з поперечними містками	100	13		2,3	06318	46,59
Клас навантаження В125						
Решітка оцинкована з ячейками 30x20	100	13		3,3	06305	33,03
	50	13		1,7	06306	26,42
Решітка чавунна з поперечними містками	50	13		4	06314	18,94
Рама щільна симетрична оцинкована	100	13,4	7,5	5,5	10021	73,36
	50	13,5	7,5	2,8	10022	54,80
Рама ревізійна симетрична оцинкована	50	15,5	7,5	5,22	10023	161,00
Рама щільна симетрична нержавіюча	100	13,4	7,5	5,5	10024	117,39
	50	13,5	7,5	2,8	10025	67,90
Рама ревізійна симетрична нержавіюча	50	15,5	7,5	5,22	10026	169,84
Комплектуючі						
Кріплення нержавіюча перекладина					02747	7,30
Кріплення нержавіючий болт					02855	0,87
Кріплення решіток оцинкованих				0,2	06309	1,55
Кріплення решітки чавунної				0,2	06312	1,84
Кріплення оцинкована перекладина					00751	1,02